



The information contained in this document is subject to change without notice. All rights reserved. Reproduction, adaptation, or translation of this material is prohibited without prior written permission of AKASA, except as allowed under copyright laws. The only warranties for AKASA products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. AKASA shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Electrostatic discharge (ESD) can damage system components. Use an ESD controlled workstation. If such a workstation is not available, wear an antistatic wrist strap or touch an earthed surface before handling any PC components.

Une décharge électrostatique (ESD) peut endommager les composants du système. Utilisez une station de travail protégée contre l'ESD. Si vous ne disposez pas d'une telle station de travail, portez un bracelet antistatique ou touchez une surface connectée à la masse avant de manipuler les composants du PC.

Die Systemkomponenten können durch elektrostatische Entladung beschädigt werden. Benutzen Sie einen für ESD schützenden Arbeitsplatz. Sollte ein solcher Arbeitsplatz nicht verfügbar sein, tragen Sie ein antistatisches Armband oder berühren Sie eine geerdete Oberfläche vor dem hantieren mit PC Komponenten.

A descarga eletrostática (ESD) pode danificar os componentes do sistema. Se uma bancada técnica não estiver disponível, use uma pulseira antiestática ou toque em uma superfície aterrada antes de manusear qualquer componente.

La descarga electrostática (ESD) puede dañar componentes en el sistema. Use una estación de trabajo controlada ESD. Si no tiene disponible dicho lugar de trabajo, colóquese una muñequera antiestática o toque la superficie conectada a tierra antes de tocar componentes en el PC.

静電気放電 (ESD) はシステムコンポーネントを破損させることがあります。ESD防止措置とされている環境で組立・交換作業を行ってください。一般環境で作業される場合には静電気除去リストバンド等を着用するか、作業前にアース接続されている物 (水道管などが一般的です) に触れるなどして、ESDの発生を予防してください。

コンポーネントを取り扱う前に接地されたもの表面に触れてください。

静电放电(ESD)会导致系统元件损坏。请使用防静电放电工作站。如果无工作站，请佩戴抗静电手腕带，或者先接触接地物体表面，然后再处理电脑元件。

The diagram illustrates the components of the power supply system for the device. It is organized into four sections, labeled A through D:

- A:** A rectangular power supply unit with three output ports (two USB-A and one USB-C) and a power input port on the side.
- B:** A coiled power cable with a USB-A connector on one end and a power plug on the other.
- C:** A power plug labeled "EU / GB". It shows two different plug types: a standard two-pin European plug and a three-pin British plug. A dashed line indicates the plug can be switched between these configurations.
- D:** A user manual, represented by a folded sheet of paper with the text "user manual" on it.

GB Power Connection  
FR Connexion d'alimentation  
D Stromanschluss  
PT Conexão de energia  
ES Conexión de la alimentación  
JP 電源の接続  
CN 电源连接

Notebook

PC

GB Data Connection  
FR Connexion de données  
D Datenanschluss  
PT Conexão de dados  
ES Conexión de datos  
JP データの接続  
CN 数据连接

GB high performance USB fast charging controller provide auto detect and charging  
FR contrôleur de charge rapide USB de haute performance fournissant la détection automatique et la charge  
D Leistungsstarker USB Schnelllade-Controller mit automatischer Erkennung und Ladung  
PT USB de alta performance com sistema de reconhecimento automático e recarga rápida  
ES controlador de carga rápida USB de alto rendimiento con detección y carga automática  
JP 高性能USB高速充電コントローラは自動検出および充電機能に対応  
CN 高性能USB快速充电控制器提供自动检测和充电

1. El suministro de energía combinado para todos los dispositivos conectados no debería exceder los DC 5V/4.4A(22W) y no debería exceder los DC5V/ 2.4A en el puerto de carga.
2. Consulte las especificaciones del dispositivo antes de cargarlo. Un voltaje o suministro de energía incorrectos podrían causar daños al cargador inteligente y al dispositivo.
3. Para obtener la máxima velocidad de transferencia de datos, necesita un sistema con puerto USB 3.0.

1. すべての接続デバイスの合計電力はDC 5V/4.4A(22W) 以下でなければなりません。  
また、充電用ポートの電力はDC5 V / 2.4A以下でなければなりません。
2. デバイスの仕様を確認してから充電してください。電圧が異なったり、電力量が規定を超えたりすると、スマートチャージャーやデバイスの故障の原因になります。
3. 最大のデータ伝送速度を得るには、USB 3.0ポートを備えたシステムが必要です。

1. 所有连接的装置的合并电量不能超过DC 5V/4.4A(22W)，充电端口不能超过DC 5V/ 2.4A。
2. 充电前请详阅装置电源规范。不正确的电压及过高的电力输出可能会造成充电器及装置的故障。
3. 为求达到最佳数据传输速度，需要使用带有USB3.0端口的系统。